

Bezpečnostní list



ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Název látky:

Red Line® MT-85 Manual Transmission & Transaxle Lubricant (mazivo pro manuální převodovky a převodovky)

829147

Kód:

Registrační číslo REACH ve Spojeném království:

Neuplatňuje se

Datum vydání:

13. září 2022

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití:

mazivo pro

převodovky

Nedoporučená použití:

Jiná použití se nedoporučují, pokud posouzení neprokáže, že potenciální expozice budou pod kontrolou.

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce/dodavatel:

SYNTETICKÝ OLEJ
RED LINE SYNTHETIC OIL CORP.

Egret Court

Benicia, CA 94510

Zákaznický servis:

Zákaznický servis: Austrálie: 1300 744 554

Technické informace:

1-707-745-6100

Informace o SDS:

URL: www.Phillips66.com/SDS

Telefon: 800-762-0942

E-mail: SDS@P66.com

1.4. Nouzové telefonní číslo

CHEMTREC Global +1 703 527 3887

CHEMTREC UK +(44)-870-8200418

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Žádná klasifikovaná nebezpečí

2.2. Prvky štítků

Žádná klasifikovaná nebezpečí

EUH208 - Obsahuje (2-tetradecyloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou). Může vyvolat alergickou reakci.

2.3. Další nebezpečí

Nesplňuje kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické látky (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky (vPvB).

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Látka	Koncentrace ¹	EINECS	REACH Reg. No
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosfordithioato-S,S]-, (T-4)-4259-15-8	<2.49	224-235-5	–
Kyselina fosforditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli 68442-22-8	<2.49	270-478-5	–

2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou ŽÁDNÁ	<0.74	701-392-2	-
---	-------	-----------	---

Látka	Klasifikace ²	M-Factor/ATE/SCL
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]	Poškození očí. 1, H318	Poškození očí. 1; H318: C>=50%

Datum vydání: 13. září 2022

fosforodithioato-S,S]-, (T-4)-4259-15-8	Chronická toxicita pro vodní prostředí 2, H411	
Kyselina fosforoditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli 68442-22-8	Dráždí kůži. 2, H315 Poškození očí. 1, H318 Chronická toxicita pro vodní prostředí 2, H411	Poškození očí. 1; H318: C>=10%
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou ŽÁDNÁ	Skin Sens. 1B, H317	

Další informace naleznete v části 11.

¹ Všechny koncentrace jsou uvedeny v hmotnostních procentech, pokud složka není plyn. Koncentrace plynů jsou uvedeny v objemových procentech.

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

4.1. Popis opatření první pomoci

Oční kontakt: Pokud dojde k podráždění nebo zarudnutí očí, vypláchněte je čistou vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Sundejte si kontaminovanou obuv a oděv a důkladně očistěte zasažené místo (místa) jemným mýdlem a vodou nebo bezvodým čisticím prostředkem na ruce. Pokud dojde k podráždění nebo zarudnutí a přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Inhalace: První pomoc není obvykle nutná. Pokud se objeví dýchací potíže, odveďte postiženého od zdroje expozice na čerstvý vzduch v poloze, která je pro dýchání pohodlná. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí: Při požití a vzniku příznaků však vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné

Vdechování olejové mlhy nebo par vznikajících při zvýšených teplotách může způsobit podráždění dýchacích cest. Náhodné požití může způsobit lehké podráždění trávicího traktu, nevolnost a průjem. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může vysušit pokožku a způsobit podráždění.

4.3. Údaj o případné okamžité lékařské péči a zvláštním ošetření, které je třeba provést

Poznámky pro lékaře: Akutní aspirace velkého množství oleje může způsobit závažnou aspirační pneumonii. Pacienti, kteří tyto oleje aspirovali, by měli být sledováni, zda se u nich neobjeví dlouhodobé následky. Je nepravděpodobné, že by inhalační expozice olejovým mlhám pod současnými expozičními limity na pracovišti způsobila plicní abnormality.

ODDÍL 5: Protipožární opatření

5.1. Hasící média

Doporučuje se použití suchých chemických látek, oxidu uhličitého, pěny nebo vodního spreje. Voda nebo pěna mohou způsobit zpěnění materiálů zahřátých nad 100 °C. Oxid uhličitý může vytěsnit kyslík. Při aplikaci oxidu uhličitého v uzavřených prostorách dbejte zvýšené opatrnosti. Je třeba se vyhnout současnému použití pěny a vody na stejném povrchu, protože voda ničí pěnu.

5.2. Zvláštní nebezpečnost látky nebo směsi

Neobvyklá nebezpečí požáru a výbuchu: Tento materiál může hořet, ale není snadno vznětlivý. Pokud není nádoba řádně ochlazená, může při požáru prasknout.

Nebezpečné produkty spalování: Při hoření může vznikat kouř, oxid uhelnatý a další produkty neúplného hoření. Mohou se také tvořit oxidy síry, dusíku nebo fosforu.

5.3. Zvláštní ochranná opatření pro hasiče

U požárů, které přesahují počáteční fázi, by záchranáři v bezprostřední oblasti ohrožení měli nosit ochranný oděv. Není-li potenciální chemické nebezpečí známo, měli by v uzavřených nebo stísněných prostorách nosit autonomní dýchací přístroj. Kromě toho používejte další vhodné ochranné prostředky, pokud to podmínky vyžadují (viz oddíl 8). Izolujte nebezpečný prostor a zabraňte vstupu nepotřebným a nechráněným osobám. Zastavte únik/vypouštění, pokud to lze provést bezpečně. Přemístěte nepoškozené nádoby z bezprostředně ohrožené oblasti, pokud to lze bezpečně provést. K minimalizaci nebo rozptýlení výparů a k ochraně personálu může být užitečný vodní postřik. Zařízení vystavené požáru ochlazujte vodou, pokud to lze bezpečně provést. Zabraňte rozlití hořící kapaliny vodou použitou k chlazení.

Hořlavé vlastnosti včetně bodu vzplanutí a mezi hořlavosti (výbušnosti) viz oddíl 9.

ODDÍL 6: Opatření při náhodném uvolnění

6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy

Tento materiál může hořet, ale nesnadno se vznítí. Udržujte všechny zdroje vznícení mimo dosah rozlitého/vypuštěného

Datum vydání: 13. září 2022

materiálu. Držte se proti větru a mimo dosah rozlitého/vypuštěného materiálu. Vyhněte se přímému kontaktu s materiálem. V případě velkých úniků informujte osoby ve směru větru od úniku/rozlití, izolujte bezprostředně ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. Podle podmínek použijte vhodné ochranné prostředky, včetně ochrany dýchacích cest (viz oddíl 8). Další informace o nebezpečnosti a preventivních opatřeních viz oddíly 2 a 7.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Datum vydání: 13. září 2022

Pokud to lze bezpečně provést, zastavte a omezte únik/vypouštění. Zabraňte vniknutí rozlitého materiálu do kanalizace, dešťové kanalizace, jiných nepovolených odvodňovacích systémů a přírodních vodních toků. Vodu používejte šetrně, abyste minimalizovali kontaminaci životního prostředí a snížili požadavky na likvidaci. Pokud dojde k úniku do vody, informujte příslušné orgány a upozorněte na případné nebezpečí při přepravě.

6.3. Metody a materiál pro zadržování a čištění

Uvědomte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy. Doporučuje se okamžité odstranění jakéhokoli úniku. Hrázujte daleko před únikem pro pozdější využití nebo likvidaci. Rozlitou látku pohltte inertním materiálem, např. pískem nebo vermikulitem, a uložte do vhodného kontejneru k likvidaci. V případě rozlití na vodu odstraňte vhodnými metodami (např. odkalováním, ráhny nebo absorbenty). V případě kontaminace půdy odstraňte kontaminovanou půdu k sanaci nebo likvidaci v souladu s místními předpisy.

Doporučená opatření vycházejí z nejpravděpodobnějších scénářů úniku tohoto materiálu; místní podmínky a předpisy však mohou ovlivnit nebo omezit výběr vhodných opatření, která je třeba přijmout. Informace o vhodné likvidaci naleznete v oddíle 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci

Uchovávejte mimo dosah plamenů a horkých povrchů. Po manipulaci s přípravkem jej důkladně omyjte. Používejte správné postupy osobní hygieny a noste vhodné osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Rozlité tekutiny způsobují velmi kluzké povrchy. Nenoste znečištěný oděv ani obuv. Nevstupujte do uzavřených prostor, jako jsou nádrže nebo jámy, bez dodržení správných vstupních postupů.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností

Uchovávejte nádoby těsně uzavřené a řádně označené. Tento materiál používejte a skladujte v chladném, suchém, dobře větraném prostoru mimo dosah tepla a všech zdrojů vznícení. Skladujte pouze ve schválených nádobách. Uchovávejte odděleně od jakéhokoli neslučitelného materiálu (viz oddíl 10). Chraňte nádobu (nádobu) před fyzickým poškozením.

V "prázdných" nádobách zůstávají zbytky a mohou být nebezpečné. Nádoby nevystavujte tlaku, neřežte, nesvařujte, nepájejte, nepájejte, nevrtejte, nebruste a nevystavujte je teplu, plameni, jiskrám ani jiným zdrojům vznícení. Mohou explodovat a způsobit zranění nebo smrt. "Prázdné" sudy by měly být zcela vypuštěny, řádně zazátkovány a neprodleně odeslány dodavateli nebo do regenerační firmy.

všech

ny nádoby by měly být zlikvidovány způsobem bezpečným pro životní prostředí a v souladu s vládními předpisy. Před prací na nádržích nebo v nádržích, které obsahují nebo obsahovaly tento materiál, si přečtěte příslušné pokyny týkající se čištění, oprav, svařování nebo jiných uvažovaných operací. Upřednostňuje se venkovní nebo oddělené skladování. Vnitřní skladování by mělo splňovat normy země nebo výboru a příslušné požární předpisy.

7.3. Specifické konečné použití (použití)

Viz doplňkové scénáře expozice, pokud jsou přiloženy.

ODDÍL 8: Kontrola expozice/osobní ochrana

8.1. Kontrolní parametry

Limity expozice při práci: Žádné

Biologické limitní hodnoty: Žádné

Relevantní DNEL a PNEC: Nejsou k dispozici žádné informace.

8.2. Kontrola expozice

Technické kontroly: Všeobecné větrání by mělo být dostatečné pro běžné podmínky zamýšleného použití. Při práci s výrobkem v uzavřených prostorech a/nebo při zvýšených teplotách mohou být nutné další technické kontroly.

Ochrana očí/obličeje: Doporučuje se používat ochranu očí, která odpovídá normě EN 166 nebo ji překračuje, aby se zabránilo možnému kontaktu s očima, podráždění nebo zranění. V závislosti na podmínkách použití může být nutná těsně přiléhající ochrana očí a obličejový štít.

Ochrana pokožky/rukou: Doporučuje se používat rukavice nepropouštějící specifický materiál, s nímž se manipuluje, které odpovídají normě EN 374, aby se zabránilo kontaktu s pokožkou. Uživatelé by si měli u výrobců ověřit průraznost jejich výrobků. Doporučené ochranné materiály: Nitrilová pryž

Ochrana dýchacích cest: Ochrana dýchacích cest není za předpokládaných podmínek použití běžně vyžadována. Nouzové situace nebo podmínky, které by mohly vést k významné expozici vzduchem, mohou vyžadovat použití schválené ochrany

Datum vydání: 13. září 2022

dýchacích cest. V těchto situacích je třeba se poradit s průmyslovým hygienikem nebo jiným příslušným odborníkem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Program ochrany dýchacích orgánů, který se řídí doporučeními pro výběr, používání, ošetřování a údržbu prostředků na ochranu dýchacích orgánů uvedenými v normě EN 529:2005, by měl být dodržován vždy, když podmínky na pracovišti vyžadují použití respirátoru.

Kontroly expozice prostředí: Viz oddíly 6, 7, 12 a 13.

Návrhy uvedené v tomto oddíle týkající se kontroly expozice a konkrétních typů ochranných prostředků vycházejí ze snadno dostupných informací. Uživatelé by se měli poradit s konkrétním výrobcem, aby si ověřili funkčnost svých ochranných prostředků. Specifické situace mohou vyžadovat konzultaci s odborníky na průmyslovou hygienu, bezpečnost nebo inženýrství.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Údaje představují typické hodnoty a nejsou určeny jako specifikace. N/A = nepoužitelné; N/D = neurčeno.

Fyzický stav:	Kapalný
Barva:	Červená
Zápach:	Slabý uhlovodíkový
Bod tání / mrazu:	N/D
Počáteční bod varu a rozsah varu:	N/D
Hořlavost (pevná látka, plyn):	HOŘLAVOST: NEUPLATŇUJE SE.
Horní meze výbušnosti (objemová % na vzduchu):	N/D
Dolní meze výbušnosti (objemová % na vzduchu):	N/D
Bod vzplanutí:	> 302 °F / > 150 °C
Metoda:	Pensky-Martensův uzavřený kelímek (PMCC), ASTM D93, EPA
1010	
Teplota samovznícení:	N/D
Teplota rozkladu:	N/D
pH:	PH: N/A
Viskozita:	12 cSt při 100 °C; 61 cSt při 40 °C
Rozpustnost:	Rozpustnost: Nerozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda (log Kow):	N/D
Tlak par:	<1 mm Hg
Hustota par:	>1 (vzduch = 1)
Relativní hustota:	0,871 při teplotě 15,6 °C (voda = 1)
Vlastnosti částic:	NEUPLATŇUJE SE.

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikálního nebezpečí

Nejsou k dispozici žádné informace

9.2.2. Další bezpečnostní charakteristiky

Rychlost odpařování (nBuAc=1):	N/D
Sypná hustota:	Hustota: 868,74 kg/m ³
Bod nálevu:	N/D
Výbušné vlastnosti:	N/D
Oxidační vlastnosti:	N/D

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita	Není chemicky reaktivní.
10.2. Chemická stabilita	Stabilní za běžných okolních a předpokládaných podmínek použití.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí	Nebezpečné reakce se nepředpokládají.
10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnoutDlouhodobé	vystavení vysokým teplotám může způsobit rozklad.
10.5. Neslučitelné materiályVyhněte	Vyhnete se všem možným zdrojům vznícení. se kontaktu se silnými oxidačními činidly a silnými redukčními činidly.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu	Za běžných podmínek použití se nepředpokládá.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti definovaných v nařízení (ES) č.

1272/2008 Pravděpodobné cesty expozice: vdechnutí, požití, styk s očima, styk s

kůží.

Nebezpečí aspirace: Neočekává se nebezpečí vdechnutí.

Datum vydání: 13. září 2022

Akutní orální toxicita**Produkt**

Klasifikace: Není pravděpodobné, že by byla škodlivá **Perorální LD50:** > 5 g/kg (odhad) **Poznámky:** Na základě složek.

Látka	Perorální LD50	Druhy	Metoda	Poznámky
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosfordithioato-S,S]-, (T-4)-	3,1 g/kg	Krasy	Podobně jako OECD 401	
Kyselina fosforoditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli	>2 g/kg a <5 g/kg	Krasy	Ostatní: Oddíl 1500.3 - Federální předpisy o nebezpečných látkách - 16 CFR.	
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou	> 16 g/kg	Krasy	Ostatní: Oddíl 772.112-21 CFR 40	

Akutní kožní toxicita**Produkt**

Klasifikace: Je nepravděpodobné, že by byla škodlivá **Dermální LD50:** > 2 g/kg (odhad) **Poznámky:** Na základě složek.

Látka	Dermální LD50	Druhy	Metoda	Poznámky
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosfordithioato-S,S]-, (T-4)-	> 5 g/kg	Králík	Podobně jako OECD 402	
Kyselina fosforoditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli	> 2 g/kg	Krasy	Podobně jako OECD 402	Na základě podobných materiálů
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou	> 2 g/kg	Krasy	OECD 402	

Akutní inhalační toxicita**Produkt**

Klasifikace: Je nepravděpodobné, že by byla škodlivá **Inhalační LC50:** >5 mg/l (mlha, odhad) **Poznámky:** Na základě složek.

Látka	Inhalační LC50	Druhy	Metoda	Poznámky
Kyselina fosforoditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli	Žádné údaje			
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou	Žádné údaje			

Vážné poškození/podráždění očí**Produkt**

Klasifikace: Způsobuje mírné podráždění očí
Poznámky: Na základě komponentů

Látka	Klasifikace	SCL	Druhy	Metoda	Poznámky
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosfordithioato-S,S]-, (T-4)-	Způsobuje vážné poškození očí	H318 (≥50%)	Králík	OECD 405	
Kyselina fosforoditiová, směsná	Způsobuje vážné poškození očí	H318 Oko	Králík	Ostatní:	

Datum vydání: 13. září 2022

FINAL

O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutylové) estery, zinečnaté soli		Kategorie 1 , C ≥10%; H319, Oko	16CFR 1500.42- Federální	
--	--	--	--------------------------------	--

Datum vydání: 13. září 2022

FINAL

		Kategorie 2A, C<10 %		Předpisy zákona o nebezpečných látkách	
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou	Neočekává se, že bude dráždit.		Králík	Podobně jako OECD 405	

Koroze/podráždění kůže**Produkt****Klasifikace:** Způsobuje mírné podráždění kůže**Další informace:** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.**Poznámky:** Na základě komponentů

Látka	Klasifikace	SCL	Druhy	Metoda	Poznámky
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosfordithioato-S,S]-, (T-4)-	Není známo, že by byl dráždivý.		Králík	OECD 404	
Kyselina fosforditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli	Způsobuje podráždění kůže		Králík	Podobně jako OECD 404	
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou	Neočekává se, že bude dráždit.		Králík	Podobně jako OECD 404	

Senzibilizace dýchacích cest**Produkt****Klasifikace:** Nejsou k dispozici žádné informace

Látka	Senzibilizace dýchacích cest:	SCL	Druhy	Metoda	Poznámky
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosfordithioato-S,S]-, (T-4)-	Nejsou k dispozici žádné informace				
Kyselina fosforditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli	Nejsou k dispozici žádné informace				
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou	Nejsou k dispozici žádné informace				

Senzibilizace kůže**Produkt****Klasifikace:** Žádné informace o směsi nejsou k dispozici, avšak žádná ze složek nebyla klasifikována pro senzibilizaci kůže (nebo je pod prahovou hodnotou pro klasifikaci).

Látka	Senzibilizace kůže	SCL	Druhy	Metoda	Poznámky
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosfordithioato-S,S]-, (T-4)-	Neočekává se, že by byl senzibilizátorem kůže		Morče	Podobně jako OECD 406	
Kyselina fosforditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli	Neočekává se, že by byl senzibilizátorem kůže		Morče	Podobně jako OECD 406	
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou	Může způsobit alergickou kožní reakci		Morče	OECD 406	

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice**Produkt****Klasifikace:** Žádné informace o směsi nejsou k dispozici, avšak žádná ze složek nebyla klasifikována z hlediska toxicity pro cílové orgány (nebo je pod prahovou hodnotou pro klasifikaci).

Látka	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice	Cílové orgány
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosfordithioato-S,S]-, (T-4)-	Nejsou k dispozici žádné informace	
Kyselina fosforditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli	Nejsou k dispozici žádné informace	
2-tetradeciloxiran, reakce	Nejsou k dispozici žádné informace	

výrobky s kyselinou boritou		
-----------------------------	--	--

Toxicita pro specifické cílové orgány - Opakovaná expozice**Produkt**

Klasifikace: Žádné informace o směsi nejsou k dispozici, avšak žádná ze složek nebyla klasifikována z hlediska toxicity pro cílové orgány (nebo je pod prahovou hodnotou pro klasifikaci).

Látka	Toxicita pro specifické cílové orgány - Opakovaná expozice	SCL	Metoda	Cílové orgány
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosforodithioato-S,S]-, (T-4)-	Nedostatečné dostupné informace.		OECD 407	
Kyselina fosforoditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli	Neočekává se, že by opakovaná expozice způsobila orgánové účinky		OECD 422	
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou	Neočekává se, že by opakovaná expozice způsobila orgánové účinky		OECD 408 OECD 422	

Karcinogenita**Produkt**

Klasifikace: Žádné informace o směsi nejsou k dispozici, avšak žádná ze složek nebyla klasifikována z hlediska karcinogenity (nebo je pod prahovou hodnotou pro klasifikaci).

Látka	Klasifikace	Metoda
Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)fosforodithioato-S,S]-, (T-4)-	Nejsou k dispozici žádné informace	
Kyselina fosforoditiová, směsná O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli	Nejsou k dispozici žádné informace	
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou	Nejsou k dispozici žádné informace	

Reprodukční/vývojové/teratogenní účinky**Produkt**

Klasifikace: Žádné informace o směsi nejsou k dispozici, avšak žádná ze složek nebyla klasifikována z hlediska reprodukční toxicity (nebo je pod prahovou hodnotou pro klasifikaci).

Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) fosforodithioato-S,S]-, (T-4)- (4259-15-8)			
Typ koncového bodu	Metoda	Výsledek	Poznámky
Vliv na plodnost Vliv na vývoj plodu	OECD 421	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.	
Kyselina fosforoditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli (68442-22-8)			
Typ koncového bodu	Metoda	Výsledek	Poznámky
Vliv na plodnost Vliv na vývoj plodu	OECD 422	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.	Na základě podobných materiálů
2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou (ŽÁDNA)			
Typ koncového bodu	Metoda	Výsledek	Poznámky

Vliv na plodnost Vliv na vývoj plodu	OECD 422	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.	
---	----------	---	--

Mutagenní účinky

Produkt

Klasifikace: Žádné informace o směsi nejsou k dispozici, avšak žádná ze složek nebyla klasifikována z hlediska mutagenity v zárodečných buňkách (nebo je pod prahovou hodnotou pro klasifikaci).

Zinek, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) fosfordithioato-S,S]-, (T-4)- (4259-15-8)		
Metoda	Výsledek	Poznámky
Podobně jako OECD 471	Negativní	
OECD 474	Negativní	

Kyselina fosforoditiová, směsné O,O-bis(2-ethylhexyl a isobutyl) estery, zinečnaté soli (68442-22-8)		
Metoda	Výsledek	Poznámky
Podobně jako OECD 471	Negativní	Na základě podobných materiálů
Podobně jako OECD 476	Pozitivní	Na základě podobných materiálů
OECD 474	Negativní	Na základě podobných materiálů

2-tetradeciloxiran, reakční produkty s kyselinou boritou (ŽADNA)		
Metoda	Výsledek	Poznámky
OECD 471	Negativní	
OECD 473	Negativní	
OECD 476	Negativní	

11.2 Informace o dalších nebezpečích**11.2.1 Endokrinní disrupce**

Tento výrobek neobsahuje žádné známé ani podezřelé endokrinní disruptory.

11.2.2 Další informace

Není známo

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1. Toxicita**

Experimentální studie se pstruhem duhovým, dafniemi a sladkovodními řasami ukazují, že syntetické základové oleje nejsou pro vodní organismy škodlivé.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Syntetické základové oleje nejsou považovány za snadno biologicky odbouratelné, ale mohou být biologicky odbouratelné ze své podstaty. Očekává se, že se po delší době zcela rozloží.

12.3. Bioakumulační potenciál

Neočekává se bioakumulace.

12.4. Mobilita v půdě

Vzhledem k nízkému tlaku par tohoto materiálu se neočekává, že by jeho únik do ovzduší byl významným osudovým procesem. Ve vodě se tento materiál vznáší a šíří po hladině rychlostí závislou na viskozitě. Očekává se, že hlavním procesem osudu bude pomalý biologický rozklad jednotlivých složek v půdě a sedimentech.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Není látkou PBT ani vPvB.

12.6 Endokrinní disrupce

Tento výrobek neobsahuje žádné známé ani podezřelé endokrinní disruptory.

12.7 Další nežádoucí účinky

Žádné se nepředpokládá.

ODDÍL 13: Úvahy o likvidaci**13.1. Metody zpracování odpadu**

Evropský kód odpadu: 13 02 06* syntetické motorové, převodové a mazací oleje

Tento materiál, pokud by byl vyhozen tak, jak byl vyroben, by byl považován za nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES o nebezpečných odpadech a podléhal by ustanovením uvedené směrnice, pokud se nepoužije čl. 1 odst. 5 uvedené směrnice.

Tento kód byl přidělen na základě nejběžnějších použití tohoto materiálu a nemusí odrážet kontaminanty vznikající při skutečném použití. Původci/producenti odpadu jsou odpovědní za posouzení skutečného procesu použitého při vzniku odpadu a jeho kontaminantů, aby mohli přiřadit správný kód pro odstraňování odpadu.

Tento materiál by se při většině zamýšlených použití stal "odpadními oleji" v důsledku kontaminace fyzikálními nebo chemickými nečistotami.

Kdykoli je to možné, směrnice 75/439/EHS navrhuje recyklaci "odpadních olejů" v souladu s platnými vnitrostátními a regionálními předpisy.

Prázdné kontejnery: Obsah nádoby by měl být před vyhozením zcela spotřebován a nádoby vyprázdněny. Prázdné sudy by měly být řádně zapečetěny a neprodleně vráceny do zařízení na obnovu sudů. Všechny nádoby by měly být zlikvidovány způsobem bezpečným pro životní prostředí a v souladu s platnými předpisy.

ODDÍL 14: Informace o dopravě

14.1. Číslo OSN

Není regulováno

14.2. Správný přepravní název OSN

Žádné

14.3. Třída(y) nebezpečnosti při přepravě

Žádné

14.4. Balicí skupina

Žádné

14.5. Ohrožení životního prostředí

Tento výrobek nespĺňuje kritéria DOT/UN/IMDG/IMO pro látky znečišťující moře.

14.6. Zvláštní opatření pro uživatele

Žádné

14.7 Námořní přeprava volně loženého zboží podle nástrojů IMO

Nepoužije se

ODDÍL 15: Regulační informace

15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro danou látku nebo směs.

Žádné další regulační informace specifické pro látku/směs.

Hodnocení exportu: NLR (není nutná licence)

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látku/směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Datum vydání:

13. září 2022

Stav:

FINAL

Datum předchozího vydání:

06-Sep-2022

Revidované oddíly nebo základ pro revizi:

Preventivní pokyny (oddíl 2)

Číslo SDS:

829147

Jazyk:

BE

Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti:

H315 - Způsobuje podráždění kůže

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H411 - Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat:

Použité informace zahrnují jednu nebo více z následujících možností: výsledky interních údajů společnosti, toxikologické studie dodavatelů, dokumentace výrobků CONCAWE a další veřejně dostupné zdroje.

Průvodce zkratkami:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference vládních průmyslových hygieniků); ADR = Agreement on Dangerous Goods by Road (Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici); BMGV = Biological Monitoring Guidance Value (Směrná hodnota pro biologické monitorování); CASRN = Chemical Abstracts Service Registry Number (Registrační číslo Chemical Abstracts Service); CEILING = Ceiling Limit (Stropní limit); EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropský seznam existujících komerčních chemických látek); EPA = [americká] Agentura pro ochranu životního prostředí; Germany-TRGS = Technická pravidla pro nebezpečné látky; IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; ICAO/IATA = Mezinárodní organizace pro civilní letectví /

Datum vydání: 13. září 2022

FINAL

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu; INSHT = Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci; IMDG = Mezinárodní námořní nebezpečná přeprava; Irland-HSA = [Irsko].

Datum vydání: 13. září 2022

FINAL

Datum vydání: 13. září 2022

Irský národní úřad pro zdraví a bezpečnost; LEL = dolní mez výbušnosti; MARPOL = znečištění moří; N/A = nepoužitelné; N/D = nestanovené; NTP = [americký] národní toxikologický program; PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický; RID = předpisy týkající se mezinárodní železniční přepravy nebezpečných věcí; STEL = krátkodobý expoziční limit; TLV = prahová hodnota; TRGS 903 = technická pravidla pro nebezpečné látky; TWA = časově vážený průměr; UEL = horní mez výbušnosti; UK-EH40 = EH40/2005 OEL Spojeného království; vPvB = velmi perzistentní, velmi bioakumulativní.

Zřeknutí se výslovných a předpokládaných záruk:

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na údajích, které jsou považovány za přesné k datu vypracování tohoto bezpečnostního listu. NENÍ VŠAK VYJÁDŘENA ANI PŘEDPOKLÁDÁNA ŽÁDNÁ ZÁRUKA OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ANI ŽÁDNÁ JINÁ ZÁRUKA TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ, VÝSLEDKŮ, KTERÉ BUDOU ZÍSKÁNY POUŽITÍM TĚCHTO INFORMACÍ NEBO VÝROBKU, BEZPEČNOSTI TOHOTO VÝROBKU ANI JEHO VLASTNOSTÍ. NEBEZPEČÍ SPOJENÁ S JEHO POUŽÍVÁNÍM. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody nebo zranění vzniklé v důsledku neobvyklého použití nebo nedodržení doporučených postupů. Výše uvedené informace a výrobek jsou poskytovány pod podmínkou, že osoba, která je obdrží, sama posoudí vhodnost výrobku pro svůj konkrétní účel, a pod podmínkou, že přebírá riziko spojené s jeho použitím. Kromě toho není dáno ani implicitně předpokládáno oprávnění k používání jakéhokoli patentovaného vynálezu bez licence.